



(D) Ergänzende Montageanweisung für Einzel-Mauerdurchführung Typ MD1-FttH – Schrägeinführung
(GB) Supplementary installation instructions for single wall ducting type MD 1-FttH – angled penetration
(NL) Aanvullende montage instructie voor enkelvoudige muurdoorvoerdichting type MD 1-FttH – schuine invoering



- Leerrohr durch die Bohrung ins Gebäudeinnere führen, Ankerstange über das Rohr in die Bohrung schieben
- Guide the duct through the hole into the building, push the anchor rod over the pipe into the hole
- Voer de duct door het boorkanaal het gebouw binnen, schuif de ankerstang over de duct het boorgat in



- Zur Montage der Abdeckkappe ca. 50 mm der Ankerstange waagrecht abwinkeln, weitere Montage wie bei Standardbauweise beschrieben
- To mount the cover cap, bend approx. 50 mm of the anchor rod horizontally, further assembly as described for standard design
- Om de afdekkap te monteren, buigt u ongeveer 50 mm van de ankerstang horizontaal, verdere montage zoals beschreven voor standaardmontage

(D) Ergänzende Montageanweisung für Einzel-Mauerdurchführung Typ MD1-FttH – Doppelwand mit Luftspalt
(GB) Supplementary installation instructions for single wall ducting type MD 1-FttH – Double element wall with air gap
(NL) Aanvullende montage instructie voor enkelvoudige muurdoorvoerdichting type MD 1-FttH – spouwmuur



- Montage erfolgt wie bei Standardbauweise
- Bohrkanal im äußeren Teil der Wand wird vollständig ausgeschäumt
- Überschüssiges Gießharz expandiert in den Hohlraum und härtet dort vollständig aus
- Installation takes place as in standard construction
- Drilling channel in the outer part of the wall is completely filled with foam
- Excess casting resin expands into the cavity and hardens completely there
- Installatie conform de standaard installatie instructie
- Boorkanaal in het buitenste deel van de muur is volledig gevuld met schuim
- Overtollige giethars expandeert in de holte en hardt daar volledig uit

(D) Ergänzende Montageanweisung für Einzel-Mauerdurchführung Typ MD1-FttH – Gebäude mit Wärmedämmung
(GB) Supplementary installation instructions for single wall ducting type MD 1-FttH – Buildings with thermal insulation
(NL) Aanvullende montage instructie voor muurdoorvoerdichting type MD 1-FttH – Gebouw met warmteisolatieplaten



- Wärmedämmung mit geeignetem Fräskopf mit Durchmesser 120 mm entfernen, Montage der MD1 erfolgt wie bei Standardbauweise direkt auf der Gebäudeabdichtung
- Remove thermal insulation with a suitable milling head with a diameter of 120 mm, installation of the MD1 takes place directly on the building seal, as with standard construction
- Verwijder de thermische isolatie met een geschikte freeskop met een diameter van 120 mm, Installatie van de MD1 vindt direct op de gebouwafdichting plaats, zoals bij de standaard constructie

- Weggefräste Wärmedämmung mit geeignetem PUR-Schaum ersetzen
- Replace thermal insulation which has been removed by milling with suitable PUR foam
- Vervang de weggefreesde thermische isolatie door geschikt PUR-schuim

FILOform B.V. De Kraaldert 2 4191 PH Geldermalsen Nederland T: +31 (0)345 58 82 20 F: +31 (0)345 58 82 21 E: info@filoform.com	FILOform UK Unit K, Lambs Farm Business Park, Basingstoke Road, Swallowfield, Reading, Berkshire, RG7 1PQ T: +44 (0)118 9886873 F: +44 (0)118 9886576 E: info@filoform.co.uk	FILOform GmbH Kupferschmidstraße 86 79761 Waldshut-Tiengen Deutschland T: +49 (0)7741/92 25-0 F: +49 (0)7741/92 25-29 E: verkauf@filoform.com	MA131900Int © FF Datum: 2020-05-12 ersetzt: 2018-10-05 gezeichnet: HS geprüft: IvD Made in the EU
---	--	--	---